

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Воздухоохладители потолочные серии CWC OF (Optima Flat) с вентиляторами EBM



ТД «Альянс-Трейд»
www.cwc60.ru
тел.: +7 (81153) 6-97-37
+7 (911) 366-05-41
e-mail: sales@cwc60.ru



Модель воздухоохладителя	Холодопроизводительность*, кВт	Расход воздуха, м ³ /ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов	Модель вентилятора	Мощность ТЭНов оттайки, Вт	Поверхность теплообменника, м ²	Внутренний объем, л	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
									Д	Ш	В	
CWC OF-040-201	0,27	300	3,0	1x200	EBM papst M4Q045-CA03-51 200/28	500	1,4	0,3	420	440	160	6
CWC OF-060-201	0,38	290	2,5	1x200		500	2,1	0,5	420		160	6,5
CWC OF-100-202	0,59	600	5,0	2x200		700	2,2	0,5	620		160	9,2
CWC OF-130-202	0,80	540	4,5	2x200		700	3,4	0,8	620		160	10,1
CWC OF-200-202	1,23	580	4,5	2x200		700	5,0	1,2	620		210	11,4
CWC OF-270-202	1,52	715	4,5	2x200		850	7,4	1,8	868		210	13,7
CWC OF-180-203	1,20	905	4,5	3x200		1 000	4,3	1,0	1 108		160	14,3
CWC OF-290-203	1,59	800	4,0	3x200		1 000	6,5	1,5	1 108		160	17,6
CWC OF-390-203	2,10	1 020	4,0	3x200		1 100	9,7	2,3	1 118		227	17,9
CWC OF-520-204	2,70	1 355	4,0	4x200		1 400	13,0	3,1	1 458		230	22,9

* Номинальная холодопроизводительность рассчитана для хладагента R404A/R507 (температура кипения -8°C) при температуре наружного воздуха 0°C и его влажности 85%

Воздухоохладители потолочные серии CWC OF (Optima Flat) с вентиляторами Weiguang

Модель воздухоохладителя	Холодопроизводительность*, кВт	Расход воздуха, м ³ /ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов	Модель вентилятора	Мощность ТЭНов оттайки, Вт	Поверхность теплообменника, м ²	Внутренний объем, л	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
									Д	Ш	В	
CWC OF-040-201	0,25	290	3,0	1x200	Weiguang YZF 10-20 200/28	500	1,4	0,3	420	440	160	6
CWC OF-060-201	0,36	280	2,5	1x200		500	2,1	0,5	420		160	6,5
CWC OF-100-202	0,53	565	5,0	2x200		700	2,2	0,5	620		160	9,2
CWC OF-130-202	0,75	510	4,5	2x200		700	3,4	0,8	620		160	10,1
CWC OF-200-202	1,13	550	4,5	2x200		700	5,0	1,2	620		210	11,4
CWC OF-270-202	1,40	675	4,5	2x200		850	7,4	1,8	868		210	13,7
CWC OF-180-203	1,10	860	4,5	3x200		1 000	4,3	1,0	1 108		160	14,3
CWC OF-290-203	1,45	755	4,0	3x200		1 000	6,5	1,5	1 108		160	17,6
CWC OF-390-203	1,94	960	4,0	3x200		1 100	9,7	2,3	1 118		227	17,9
CWC OF-520-204	2,46	1 285	4,0	4x200		1 400	13,0	3,1	1 458		230	22,9

* Номинальная холодопроизводительность рассчитана для хладагента R404A/R507 (температура кипения -8°C) при температуре наружного воздуха 0°C и его влажности 85%